

KIT STRUTTURE PER FOTOVOLTAICO SERIE KIT5395/V

kit strutture per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su tetti in tegole e coppi.



APPLICAZIONI:

- Tetti in tegole e coppi, ondulati e coperture in lamiera.

IL KIT CONTIENE:

- **VM-SS5695** - Profilo strutturale 40x30mm a barra da 2600mm.
- **024.89.07** - Vite doppio filetto M10x250mm in acciaio inox, **SN-FISS07A** - Piastra di supporto per vite doppio filetto in acciaio inox, **KIT1292** - Kit bulloneria testa martello M8.
- **SW-FISS012** - Morsetto centrale premontato clip, **SW-FISS013** - Morsetto terminale premontato clip.
- **VM-FISS09/10** - Giunto a L premontato 100mm.

CODICE KIT	MISURE PANNELLO (mm)	MONTAGGIO (verticale o in orizzontale)	NUMERO MODULI (nr)	FILE (nr)
KIT5395/V-7MV	1762x1134x3	verticale	7	1
KIT5395/V-14MV	1762x1134x3	verticale	14	2
KIT5395/V-22MV	1762x1134x3	verticale	22	3

CODICE KIT	MISURE PANNELLO (mm)	MONTAGGIO (verticale o in orizzontale)	NUMERO MODULI (nr)	FILE (nr)
KIT5395/V-7MO	1762x1134x3	orizzontale	7	1
KIT5395/V-14MO	1762x1134x3	orizzontale	14	2
KIT5395/V-22MO	1762x1134x3	orizzontale	22	3

KIT STRUTTURE PER FOTOVOLTAICO SERIE KIT5395/V

kit strutture per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su tetti in tegole e coppi.

MODULO FOTOVOLTAICO IN VERTICALE

	Kit per 7 moduli in verticale	Kit per 14 moduli in verticale	Kit per 22 moduli in verticale
CODICE PRODOTTI	CODICE KIT KIT5395/V-7MV	CODICE KIT KIT5395/V-14MV	CODICE KIT KIT5395/V-22MV
	<i>pz.</i>	<i>pz.</i>	<i>pz.</i>
VM-SS5395-26	6	12	20
024.89.07 / SN-FISS07A	14	28	45
SW-FISS012/30	12	24	40
SW-FISS013/30	4	8	12
VM-FISS09/10	4	8	12
KIT-1292	14	28	45

MODULO FOTOVOLTAICO IN ORIZZONTALE

	Kit per 7 moduli in orizzontale	Kit per 14 moduli in orizzontale	Kit per 22 moduli in orizzontale
CODICE PRODOTTI	CODICE KIT KIT5395/V-7MO	CODICE KIT KIT5395/V-14MO	CODICE KIT KIT5395/V-22MO
	<i>pz.</i>	<i>pz.</i>	<i>pz.</i>
VM-SS5395-32	10	20	30
024.89.07 / SN-FISS07A	18	36	56
SW-FISS012/30	12	24	40
SW-FISS013/30	4	8	12
VM-FISS09/10	8	16	25
KIT-1292	18	36	45

*Kit predisposti per moduli in verticale, misure standard con lato corto fino a 1134mm e in orizzontale fino a 1762mm.

*Tutti i kit si possono assemblare tra di loro.

*All'interno di ogni kit ci sono n°2 morsetti centrali e n°2 morsetti finali in più.

DATI TECNICI MATERIALI

*Alluminio AW6060 T6 secondo UNI EN755-2-2008

*Acciaio inox A2 secondo UNI EN755-2-2008