


Profilo strutturale in alluminio 40x30

cod.VM-SS5395



Materiale: Alluminio AW6060 T6 secondo UNI EN 755-2:2008
Tensione di rottura Rm: 190 N/mm.
Tensione di scostamento dalla proporzionalità Rp0,2:150N/mm

Material: Aluminium AW6060 T6 according to UNI EN 755-2:2008
Tensile strength Rm: 190 N/mm.
Voltage deviation from proportionality Rp0,2:150N/mm

ACCESSORI DI MONTAGGIO:

- **024.89.03, 024.89.00** - Staffa in acciaio inox con kit di fissaggio KIT-1292.
- **SN-FISS07A, SN-FISS08A - SN-FISS09A - SN-FISS10A** - Piastra di supporto dritta/angolare M10/M12 in acciaio inox.
- **024.89.07, 024.89.08, 024.89.09** - Vite doppio filetto in acciaio inox.
- **VM-FISS09/10** - Giunto scorrevole a "L" premontato in alluminio 45x30x180mm.
- **SW-FISS012, SW-FISS013** - Morsetto clip premontato ad innesto rapido in alluminio.

APPLICAZIONI:

- Impianti fotovoltaici su tetti a falda.
- Impianti fotovoltaici a terra.
- Impianti fotovoltaici su tetti piani con sistema triangolo.

CODICE	PESO (kg/ml)	LUNGHEZZA (mm)	Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	Wx (cm ³)	Wy (cm ³)
VM-SS5395-32	679	3250	5,39	3,71	2,34	2,18
VM-SS5395-22	679	2200	5,39	3,71	2,34	2,18

DATI TECNICI MATERIALI

Alluminio AW6060 T6 secondo UNI EN755-2-2008