


SCHEMA TECNICA

Rev. 0 - 06/11/2025

Morsetto terminale premontato con bullone e piastrina M8 SERIE SW-FISS17



APPLICAZIONI:

- Usato sul profilo flat Alufix serie VM-SS9787 - VM-SS9786.
- Impianti fotovoltaici su lamiera grecata, ondulata, ardesia.
- Fissaggio moduli fotovoltaici per pannello da 30 a 50mm.

I VOSTRI VANTAGGI:

- Pre-assemblato pronto all'uso.
- Allineamento facilitato.
- Applicazione rapida.
- Su richiesta disponibili anche neri anodizzati.

DATI TECNICI

CODICE	PESO (gr)	LUNGHEZZA MORSETTO (mm)	SPESSORE PANNELLO (mm)	FORO (mm)
SW-FISS017-30	71	70	30-35	8,5
SW-FISS017-35	74	70	35-40	8,5
SW-FISS017-40	79	70	40-45	8,5

DATI TECNICI MATERIALI

Alluminio AW6060 T6 secondo UNI EN755-2-2008

SERIE SW-FISS17

ACCESSORI:

- SN-FISS10 - molla in acciaio inox.
- SN-FISS11 - rondella di bloccaggio in acciaio inox.



SPECIFICHE

MATERIALE	ALLUMINIO/ACCIAIO
QUALITA'	AW 6060 T6/INOX A2
SUPERFICE	PULITA E BRILLANTE

