

SCHEDA TECNICA

Profilo strutturale a "C" in alluminio SERIE VM-SS9786



Materiale: Alluminio AW6060 T6 secondo UNI EN 755-2:2008
Tensione di rottura Rm: 190 N/mm.
Tensione di scostamento dalla proporzionalità Rp0,2:150N/mm

Material: Aluminium AW6060 T6 according to UNI EN 755-2:2008
Tensile strength Rm: 190 N/mm.
Voltage deviation from proportionality Rp0,2:150N/mm

ACCESSORI DI MONTAGGIO:

- **SW-FISS016, - SW-FISS017** - Morsetti premontati in alluminio.
- **SW-FISS031, - SW-FISS032** - Morsetti premontati in alluminio con innesto rapido con alette di bloccaggio.

APPLICAZIONI:

- Impianti fotovoltaici su tetti a falda.
- Impianti fotovoltaici su tetti in lamiera gradata.
- Impianti fotovoltaici su tetti piani con sistema triangolo.

DATI TECNICI

CODICE	PESO (gr/ml)	LUNGHEZZA (mm)	Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	Wx (cm ³)	Wy (cm ³)
VM-SS9786-32	0,529	3250	3,33	6,55	1,97	3,18
VM-SS9786-22	0,529	2200	3,33	6,55	1,97	3,18
VM-SS9786-20	0,529	200	3,33	6,55	1,97	3,18

DATI TECNICI MATERIALI

Alluminio AW6060 T6 secondo UNI EN755-2:2008

SERIE VM-SS9786

SPECIFICHE

<i>MATERIALE</i>	<i>ALLUMINIO</i>
<i>QUALITA'</i>	<i>AW 6060 T6</i>
<i>SUPERFICE</i>	<i>PULITE</i>

VANTAGGI

Versatile

Progettato per essere impiegato sia nei piccoli che per grandi impianti su qualsiasi soluzione di montaggio.

Resistente

Progettato in lega di alluminio EN AW 6060 T6, rende il profilo flessibile e resistente a carichi pesanti e vento elevati, grazie alle misure disponibili da 200 mm, 3250 mm o 6500 mm la barra diventa maneggevole nel movimento e non presenta nessun tipo di sfido.

Personalizzabile

SERIE KIT:

- Puoi richiederlo anche in versione Kit con guaina EPDM e rivetti a fiore con guarnizione da 4.8x16mm.
Cod. VM-SS9786/20G

